



www.quickmix.ru

**Превосходное сочетание для
ландшафтного дизайна.**
Продукция tubag для поверхностей
с легкой транспортной нагрузкой

Превосходные покрытия для прогулок

Программа tubag для ландшафтного дизайна

Ассортимент продукции tubag десятилетиями оправдывает свою репутацию в области ландшафтного дизайна. Не важно, идет ли речь о покрытиях из природного камня в саду или о покрытиях из брусчатки для низкой транспортной нагрузки: сочетание преимуществ связанного способа укладки и природного строительного материала трасс от tubag создает функциональные, долговечные и при этом очень красивые покрытия. Оригинальный трасс от tubag – это природный материал для профессионалов – и всех, кто ценит превосходный результат!



Превосходная программа

Раствор для заполнения швов брусчатки PFF

Водопроницаемый раствор для заполнения швов. Готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке. Допускается зашламовывание раствора по обычной технологии. Простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean (ECT). Для заполнения швов при новом строительстве и ремонте. Преимущественно для пешеходной нагрузки. В зависимости от способа уплотнения и основания также пригоден при легкой транспортной нагрузке. Пригоден для уборки подметально-уборочными машинами.

Прочность на сжатие ~ 8 Н/мм² (спустя 7 дней)



Раствор для заполнения швов брусчатки PFN

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. Простота и экономичность применения благодаря технологии Easy Clean (ECT). Водопроницаемый. Для средней транспортной нагрузки.

Прочность на сжатие > 30 Н/мм² (спустя 28 дней)



Раствор для заполнения швов брусчатки PFL

Трехкомпонентный водопроницаемый раствор для заполнения швов брусчатки, плит из природного камня и покрытий из клинкерного кирпича при новом строительстве и ремонте. Для легкой транспортной нагрузки.

Прочность на сжатие ~ 10 Н/мм² (спустя 7 дней)



Трассовый дренажный раствор TDM

Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для устройства водопроницаемых связанных несущих слоев. Препятствует капиллярному эффекту подъема воды из грунта. Для средней транспортной нагрузки.

Водопроницаемость > 1000 л/м²



Трассовая смесь для дренажного раствора TCE

Специальное вяжущее из цемента, трасса и специальных добавок, которое после смешивания с песком без мелкого зерна, используется для устройства связанных водопроницаемых несущих и подстилающих слоев в виде дренажного бетона.

Пористость 15–20%.





ЗАО «Квик-микс»

127220, г. Москва, Башиловская улица, д. 12, Телефон (499) 42-908-42, Факс (499) 42-908-41, moscow@quick-mix.com,
www.quickmix.ru, www.квик-микс.рф